


Industrie-Heizlüfter transportabel



Industrieheizlüfter sorgen in Hallen, Werkstätten oder Garagen für angenehme Arbeitstemperaturen auch in der kalten Jahreszeit. Sie werden stationär installiert oder mobil eingesetzt. Die Geräte sind spritzwassergeschützt (IP44) und daher auch für den Einsatz in feuchten Räumen geeignet.

Die Industrieheizlüfter sind wartungsfrei. Nach längerer Betriebszeit und nach Betrieb in staubiger Umgebung empfiehlt es sich, das Gerät mit Pressluft auszublasen. Der Heizlüfter darf während des Betriebes nicht abgedeckt werden. Die Montage für den stationären Betrieb erfolgt waagrecht oder mit 15% Neigung nach unten.

Technische Daten Typ A

- ▶ 3 bis 9 kW
- ▶ Anschlussleitung 1,5 m
- ▶ stufenlose Thermostate, Bereich von 0 °C bis +35 °C
- ▶ Motorleistung 40 W
- ▶ Ausführungen:

Heizleistung 1500 / 3000 W, Spannung 230 V, Temperaturerhöhung am Luftaustritt (°C) 10,5 / 14,0

Heizleistung 1500 / 3000 W, Spannung 3 x 400 V, Temperaturerhöhung am Luftaustritt (°C) 10,5 / 14,0

Heizleistung 3000 / 6000 W, Spannung 3 x 400 V, Temperaturerhöhung am Luftaustritt (°C) 20,0 / 28,0

Heizleistung 5000 / 10 000 W, Spannung 3 x 400 V, Temperaturerhöhung am Luftaustritt (°C) 35,0 / 46,0

Optionen

- ▶ Wandhalterung
- ▶ mit eingebauter Zeitschaltuhr, Einschaltzeitpunkt ist 24 Stunden vorwählbar

Technische Daten Typ B

- ▶ 15 bis 21 kW
- ▶ stufenlose Thermostate, Bereich von 0 °C bis +40 °C
- ▶ Nennweiten von DN 4 bis DN 40
- ▶ Motorleistung 105 W
- ▶ Ausführungen:






Heizleistung 7500 / 15 000 W, Spannung 3 x 400 V, Temperaturerhöhung am Luftaustritt (°C) 26,0 / 30,0

Heizleistung 10 500 / 21 000 W, Spannung 3 x 400 V, Temperaturerhöhung am Luftaustritt (°C) 36,5 / 42,0

Abmessungen

	Leistung	Spannung	B x H x T (mm)
Typ A	3 kW	230 V	410 x 435 x 420
	3 kW	3 x 400 V	410 x 435 x 420
	6 kW	3 x 400 V	410 x 435 x 420
	9 kW	3 x 400 V	410 x 435 x 420
Typ B	15 kW	3 x 400 V	505 x 540 x 510
	21 kW	3 x 400 V	505 x 540 x 510

Schaltmöglichkeiten

-  Aus
-  Lüfter ein
-  Lüfter und Heizung halbe Leistung
-  Lüfter volle Leistung, Heizung halbe Leistung
-  Lüfter und Heizung volle Leistung

Industrie-Heizlüfter stationär



Unsere Heizlüfter zur stationären Montage eignen sich zur Beheizung von Lager- und Produktionshallen sowie Schiffs- und Laderäumen, wo große Leistungen und widerstandsfähige Materialien gefordert sind.

Technische Daten

- ▶ Leistung 1,2 bis 150 kW
- ▶ Spannung 230 V bis 3 x 690 V
- ▶ Thermostat 30 - 110 °C, Begrenzer bei 110 °C
- ▶ Temperaturregler 0 - 40 °C mit Raumfühler
- ▶ Geräuschpegel ca. 75 db
- ▶ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, andere Materialien auf Anfrage
- ▶ Volumenstrom Typ C: 1440m³/h, Typ D: 2520 m³/h, Typ E: 3960 m³/h
- ▶ Schutzart Ip44
- ▶ Typ C, D und E sind Standardausführungen, Typ F Sonderanfertigungen

Abmessungen

	Leistung	Spannung	B x H x T (mm)
Typ C	3 kW	230 V	607 x 457 x 554
	1,2 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	2,0 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	3,0 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	4,2 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	5,0 kW	3 x 400 V	607 x 457 x 554
	5,0 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554

Abmessungen

	Leistung	Spannung	B x H x T (mm)
Typ C	6,0 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	8,4 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	9,0 kW	3 x 400 V	607 x 457 x 554
	10,2 kW	3 x 400 V	607 x 457 x 554
	10,0 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
	12,5 kW	3 x 440 V	607 x 457 x 554
Typ D	16,5 kW	3 x 440 V	707 x 557 x 664
	20,0 kW	3 x 440 V	707 x 557 x 664
	22,5 kW	3 x 440 V	707 x 557 x 664
	25,0 kW	3 x 440 V	707 x 557 x 664
Typ E	30,5 kW	3 x 440 V	907 x 657 x 759
	36,0 kW	3 x 440 V	907 x 657 x 759
Typ F	bis 150 kW	bis 3 x 690 V	Sonderanfertigung