



## Schaltschrankheizungen

Unsere Schaltschrankheizungen schützen empfindliche Elektronik in Schaltschränken, Schutzkästen und Instrumenten vor Kondenswasserbildung.

Um den optimalen Wirkungsgrad zu erreichen, empfehlen wir den Einbau im unteren Bereich des Gehäuses. Der Mindestabstand zu anderen Bauteilen beträgt 5 cm.

### Technische Daten

- ▶ Prüfungen: D und CE
- ▶ Schutzart IP55
- ▶ Betriebstemperatur: -40°C bis +45°C
- ▶ mit 0.5 m Zuleitung

### Lagerabmessungen

Spannung	Leistung	Typ	L x B x T mm
12-48 V	15 W	PTC	75 x 72 x 57
110-240 V	15 W	PTC	75 x 72 x 57
230 V	70 W	Ohmsk	145 x 72 x 57
12-48 V	20 W	PTC	100 x 116 x 33
110-240 V	20 W	PTC	100 x 116 x 33
220-440 V	20 W	PTC	100 x 116 x 33
12-48 V	40 W	PTC	250 x 116 x 33
110-240 V	40 W	PTC	250 x 116 x 33
220-440 V	40 W	PTC	250 x 116 x 33
230 V	100 W	Ohmsk	250 x 116 x 33
230 V	160 W	Ohmsk	250 x 116 x 33
230 V	75 W	EEx T3	155 x 80 x 80

Ebenfalls auf Lager ist unsere **Silikon-Ausführung** mit 230 V, 9 Watt, Typ ohmsk mit den Abmessungen 100 x 30 x 6 mm.